



PUERTA VIDRIADA CORTAFUEGOS E12-60-C5 DE 2 HOJAS INOXIDABLE DANET+DEMESEL

Fabricación, suministro y montaje de puerta vidriada cortafuegos E12-60-C5 de 2 hojas de DANET+DEMESEL, realizada a base de chapa de acero inoxidable AISI304 acabado Scotch de 1,5 mm de espesor conformando maineles perimetrales de 150 mm de ancho, rellenos con lana de roca y placas de yeso, con marco telescópico abrazando todo el grueso de tabique con junta intumescente en todo su perímetro.

Dimensiones: 1.800x2.100 mm.

Herrajes:

- 8 uds. Bisagras de acero inoxidable de tres cuerpos anti-descuelgue
- 1 ud. Cerradura BMH1005 con frente de acero inoxidable
- 1 ud. Pomo esférico de acero inoxidable
- 1 ud. Manilla de acero inoxidable con roseta de 50 mm.
- 1 ud. Bombillo ambas caras
- 1 ud. Pasador semiautomático embutido en hoja inactiva
- 1 ud. Conjunto de muelles-cierrapuertas ocultos Dorma ITS96 con selector de cierre GSR

Todo ello acristalado con vidrio cortafuegos E12-60 de 23 mm de espesor.